

GAMME NON FEU ISOPHONIQUE 47 dB - 1 VANTAIL

Usage Intérieur

Fiche : A2.IV.1-1



Perf. FEU

Non mesurée

Perf. Acoustique

47dB
(-3; -10dB)

Perf. Thermique

Non mesurée

Marquage CE

Non mesurée


Perf. Environnement



Anticorrosion

Classement
C5

Bâti Z (MC3) en 12/10ème
Pose en Angle (Scellée ou Vissée)



Caractéristiques de base

Bâti

- + En **Acier Galvanisé** fixation selon la mise en œuvre/ Finition texturée RAL 7035
- + KIT ACOUSTIQUE KAI (Joint acoustique sur Bâti & Vantail)

Porte :

- + Porte à Recouvrement **3 côtés** de 63 mm d'épaisseur,
- + **2 Faces Tôlées de 7/10 ème** Finition texturée RAL 7035,
- + **Joint confort** fourni et à coller dans le recouvrement de la porte,
- + Ferrage par **2 Charnières** (dont 1 à bille), 2 Pions Anti-dégondages,
- + Verrouillage par une **serrure DIN 1 point** axe à 65 mm
- + Fourniture & pose d'une **Plinthe Automatique Acoustique** sous la traverse basse

Dimensions Standard :

Disponible en **plusieurs dimensions standards**, il s'adapte à diverses configurations pour répondre aux exigences de chaque projet.

 800, 890, 990, 1100, 1200 ou 1300 x 2050

 800, 890, 990, 1100, 1200 ou 1300 x 2140

Dimensions MAXIMALES de production (Au pas de 10 mm)

Le vantail est disponible en plusieurs formats, avec une **taille maximale de 1300 x 3000 mm** pour s'adapter aux exigences les plus larges.

Bâti Z

Pose en angle de Mur

Plan - PM - 005 (Page 66)

**Bâti :**

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé
- + Joint Acoustique à Coller
- + Avec Seuil PMR PPI
- + Avec Seuil Extra-Plat PMR GSI

Vantail

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé
- + Parement en 10/10 ème

Ferrage

- + Charnières inoxydables pour usage extérieur
- + 3 Charnières à partir de 2400 mm de hauteur (ou sur demande pour inférieure à 2400 mm)
- + 4 ème charnières (sur demande)

**Verrouillage**

- + Serrure 1 point d' Urgence Sortie Libre
- + Serrure 1 point à rouleau
- + Kit de Barre Anti-panique 1 point Encastré AVEC ou SANS manœuvre Extérieur

Fermes Portes :

- + Bras à Compas
- + Bras à Coulisse

Accessoires

- + Cylindre à profil européen de 40/10/35 mm à Bouton
- + Béquille double Nylon Noir sur plaque Acier
- + Béquille double sur plaque en Aluminium ou Inox
- + Béquille double sur rosace en Aluminium ou Inox