

# GAMME NON FEU – 2 VANTAUX

Usage Intérieur & Extérieur

Fiche : P1.2V.2-1



Perf. FEU

**Non mesurée**

Perf. Acoustique

**Non mesurée**

Perf. Thermique

**1,2W/m²K**  
avec joint KS-F361-1

Marquage CE

**Oui**  
Sur demande


Perf. Environnement

**A+**

Anticorrosion

Classement  
**C5**

Bâti Z (MC3) en 12/10ème  
Pose en Angle (Scellée ou Vissée)



Bâti TUNNEL (Tipo B) en 15/10ème  
Pose en Tunnel



## Caractéristiques de base

### Bâti Z (MC3)

- + En **Acier Galvanisé** fixation selon la mise en œuvre/ Finition texturée RAL 7035

### Porte :

- + Porte à Recouvrement **3 côtés** de 53 mm d'épaisseur,
- + **2 Faces Tôlées de 7/10ème** Finition texturée RAL 7035,
- + **Remplissage par Laine de Roche**
- + Ferrage par **2 Charnières** (dont 1 à bille), 2 Pions Anti-dégondages,
- + Verrouillage par une **serrure DIN 1 point** axe à 65 mm
- + Verrouillage semi-fixe par crémonne encastrée à réenclenchement automatique (Manœuvre dans la feuillure)
- + Sélecteur de fermeture invisible intégré (Uniquement sur Bâti MC 3)

## Dimensions Standard :

Disponible en **plusieurs dimensions standards**, il s'adapte à diverses configurations pour répondre aux exigences de chaque projet.

 **Dimensions Standard Vantaux EGAUX** : 750+740, 800+790, 890+880 ou 990+980 (lg) x 2050 ou 2140 (ht)

 **Dimensions Standard Vantaux INEGAUX** : 990+500, 990+600, 990+700 ou 990+800 (lg) x 2050 ou 2140 (ht)

## Dimensions MAXIMALES de production : (Au pas de 10 mm)

Les vantaux sont disponibles en plusieurs formats, avec une **taille maximale de (1300 + 1300) x 3000 mm** pour s'adapter aux exigences les plus larges.

### Bâti Z (MC 3)

Pose en angle de Mur

Plan - PM - 002 (Page 63)

### Bâti TUNNEL (tipo B)

Pose en Tunnel

Plan - PM - 004 (Page 65)



## Bâti :

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé
- + Joint Acoustique à Coller
- + Avec Seuil PMR PPI
- + Avec Seuil Extra-Plat PMR GSI

## Vantail

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé
- + Joint confort fourni et à coller dans le recouvrement de la porte,
- + Avec Plinthe Automatique
- + Parement en 10/10 ème

## Ferrage

- + Charnières inoxydables pour usage extérieur
- + 3 Charnières à partir de 2400 mm de hauteur (ou sur demande pour inférieure à 2400 mm)
- + 4 ème charnières (sur demande)



## Verrouillage

- + Serrure 1 point d' Urgence Sortie Libre
- + Serrure 1 point à rouleau
- + Serrure Multipoints 3 Coffres
- + Kit de Barre Anti-panique 1 point Encastré AVEC ou SANS manœuvre Extérieur
- + Crémone pompier en applique 1 point PAD INFILARE (sur semi-fixe)

## Fermes Portes :

- + Bras à Compas
- + Bras à Coulisse

## Contrôle d'accès :

- + Serrure électrique 1 point en 12 ou 24 Volts à Emission ou Rupture
- + Serrure électrique 1 point anti-panique en 12 ou 24 Volts à Emission ou Rupture
- + Contact de position

## Oculus

### Dimensions Standards

- Diamètre 280 mm
- Rectangulaire de 300 X 400 mm Des formes d'oculus variées sont disponibles et peuvent être adaptées sur demande selon vos besoins spécifiques.
- Rectangulaire de 400 X 600 mm
- Rectangulaire de 200 X 1200 mm

## Accessoires

- + Cylindre à profil européen de 30/10/35 mm
- + Cylindre à profil européen de 30/10/35 mm à Bouton
- + Béquille double Nylon Noir sur plaque Acier
- + Béquille double sur plaque en Aluminium ou Inox
- + Béquille double sur rosace en Aluminium ou Inox
- + Grille d'Aération en Aluminium de 400 x 200 mm (lg x ht)
- + Grille d'Aération en Aluminium de 600 x 400 mm (lg x ht)
- + Grille d'Aération en Aluminium de 377 x 450 mm (lg x ht)