TRAPPES EI 60 - 2 VANTAUX (Réversible)

Usage Intérieur

Fiche : L5.2V.1-1

Perf. FEU	Perf. Acoustique	Perf. Thermique	Marquage CE	Perf. Environnement	Anticorrosion
$EI_2$60	Non mesurée	Non mesurée	Non	A+	Classement C5

Bâti Z (MC3) en 12/10ème
Pose en Angle (Scellée ou Vissée)



Caractéristiques de base

Bâti 4 côtes

- En **Acier Galvanisé** fixation selon la mise en œuvre/ Finition texturée RAL 7035

Porte :

- Porte à Recouvrement **4 côtés** de 53 mm d'épaisseur
- Vantail en **Acier galvanisé** de type Skinpass, Remplissage par laine de Roche (Densité de 150 Kg/m3)
- Ferrage par **2 Charnières** (dont 1 à bille), 2 Pions Anti-dégondages,
- Verrouillage par une **serrure DIN 1 point** CR1 axe à 65 mm
- Fourniture d'une béquille sur plaque en Polyamide Noir Ignifuge (Pour cylindre, Carré Edf ou Gdf)

Dimensions MAXIMALES autorisées au PV : (Au pas de 10 mm)

Les vantaux sont disponibles en plusieurs formats, avec une **taille maximale de 350 + 350 à 990 + 990 (lg) x 790 à 1800 (ht)** pour s'adapter aux exigences les plus larges.

Bâti Z (MC3)
Pose en angle de Mur

Plan - PT - 010 (Page 71)

Options

Bâti :

- Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé

Vantail

- Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé

Ferrage

- Charnières inoxydables pour usage extérieur

Accessoires

- Cylindre à profil européen de 35 x 40 mm
- Cylindre à profil européen de 35 x 40 mm à Bouton
- Béquille double Nylon Noir sur plaque Acier
- Béquille double sur plaque en Aluminium ou Inox
- Béquille double sur rosace en Aluminium ou Inox