

# GAMME VITREE EI 60 – 1 VANTAIL

Usage Intérieur

Fiche : LA6.IV.1-1



Perf. FEU

**EI<sub>2</sub>60**

Perf. Acoustique

**Non mesurée**

Perf. Thermique

**Non Mesurée**


Perf. Environnement

**A+**

Anticorrosion

Classement  
**C5**

Bâti Z (MC3) en 12/10ème  
Pose en Angle (Scellée ou Vissée)



Bâti TUNNEL (Tipo B) en 15/10 ème  
Pose en Tunnel



## Caractéristiques de base

### Bâti

- + En **Acier Galvanisé** fixation selon la mise en œuvre/Finition texturée RAL 7035

### Porte :

- + Porte à Recouvrement **3 côtés de 63 mm** d'épaisseur, Ral 7035
- + Âme Composite Feu
- + Remplissage par Laine de Roche Densité de 180 Kg/m<sup>3</sup> en périphérie du vitrage
- + **Parement Tôlée 2 faces en 10/10ème**
- + Ferrage par **2 Charnières INOX**, 2 Pions Anti-dégondages
- + Verrouillage par une serrure 1 point INOX axe à 65 mm
- + Béquille sur **Plaque INOXYDABLE**
- + **Ferme Porte** GEZE TS 2000 V

## Dimensions MAXIMALES autorisées au PV : (Au pas de 10 mm)

Le vantail est disponible en plusieurs formats, avec une **taille maximale de 1300 x 2580 mm** pour s'adapter aux exigences les plus larges.

### Bâti Z (MC3)

Pose en angle de Mur

Plan - PV - 011 (Page 72)

### Bâti TUNNEL (Tipo B)

Pose en Tunnel

Plan - PV - 012 (Page 73)

**Bâti :**

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé
- + Joint Acoustique à Coller
- + Avec Seuil PMR PPI
- + Avec Seuil Extra-Plat PMR GSI
- + Bâti MC3 pose en Angle (à Sceller ou à Visser)

**Vantail**

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé
- + Avec Plinthe Automatique

**Ferrage**

- + 3 Charnières à partir de 2400 mm de hauteur (ou sur demande pour inférieure à 2400 mm)
- + 4 ème charnières (sur demande)

**Verrouillage**

- + Serrure 1 point d' Urgence Sortie Libre

**Fermes Portes :**

- + Bras à Compas
- + Bras à Coulisse

**Accessoires**

- + Cylindre à profil européen de 40/10/35 mm
- + Cylindre à profil européen de 40/10/35 mm à Bouton
- + Béquille double Nylon Noir sur plaque Acier
- + Béquille double sur plaque en Aluminium ou Inox
- + Béquille double sur rosace en Aluminium ou Inox